



ENDUIT DE LISSAGE BLANC

REF 8047L



PROPRIÉTÉS

Enduit idéal pour l'intérieur, facile d'emploi et ne fissure pas pendant le séchage même avec des couches épaisses. Enduit de lissage et re-bouchage pour murs et plafonds ainsi que les fentes des plaques de plâtres et autres. Pour réalisation de finitions structurées. Fixation des chevilles et renforcement de travaux d'installation.

COMPOSITION

Plâtre moulu finement, talc, cellulose. couleur blanche, l'enduit peut se teinter avec nos pigments base eau.

PRÉPARATION

S'utilise sur tous supports propres, sec et résistants tels que pierres, crépi, béton, isolation en plaques etc. Éliminez la saleté, poussière, tapisserie et toute matière qui s'écaille.

MODE D'EMPLOI

Appliquer bien profondément dans les trous et les fissures puis égaliser. Pour obtenir une finition lisse, mouiller régulièrement et passer une spatule éponge. Pour tous travaux de ponçage, de tapisserie, peinture, l'enduit devra être bien sec. Pour la pose de plaque de plâtre et placo, poser des plots à l'arrière des plaques, appliquer contre le support et mettre à niveau. Bien nettoyer les outils à l'eau.

CONDITIONNEMENT: 1kg et 5kg

QUANTITÉS REQUISES 2 mesures d'enduit de lissage pour 1 mesure d'eau, après 2 à 3 mn mélanger à nouveau.

STOCKAGE Bien fermé dans un local à l'abri de l'humidité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

D'après les normes européennes, le produit ne fait pas l'objet d'une obligation d'identification. Il n'est pas reconnu comme matière dangereuse en ce qui concerne le transport routier. (ADR). Tenir hors de portée des enfants, amener les restes à la déchetterie.

Ce prospectus a seulement une fonction consultative et est basé sur des recherches récentes conformément à l'état technique actuel. Des poursuites judiciaires ne peuvent en aucun cas découler de ce document. (Version 09/15).